

Почему выбирают кормосмеситель «Пента» ?

По сравнению с другими миксерами позволяет :

1. Повысить молочную продуктивность **на 5-7%** за счет тщательного измельчения и перемешивания корма, особая конструкция шнека Торнадо с плавающим лезвием подбора и крылом подъема обеспечивает эффективное смешивание ингредиентов, имеющих различный вес и удельную плотность, образуя высокую гомогенность (однородность) корма, при этом поедаемость возрастает до 95% ;
2. Сократить общее время на кормление, от загрузки до раздачи необходимо 20-25 минут, а при использовании измельченной массы (сено, сенаж) всего 15-20 мин., в 1.5-2 раза быстрее готовится кормовая смесь по сравнению с горизонтальными кормосмесителями ;
3. За один проход Пента 4420 SD с оптимальным объемом 17,5 м³, с двумя шнеками, способна накормить 300-350 голов за 2 - 2.5 часа до 1000 голов КРС ;
4. Легкая и надежная конструкция позволяет агрегатировать с тракторами меньшей мощности и экономить ГСМ;
5. Позволяет сохранять полы коровников, легче других миксеров на 20 – 30 % (с сопоставимыми моделями легче на 1.5 – 2.6 т);
6. Применяется спецсталь, структура (вязкость) которой предотвращает появление продуктов окисления (ржавчины) ;
7. Отличается высокой маневренностью, особенно в отличие от тяжелых неповоротливых горизонтальных кормораздатчиков,
8. Индустриальная коробка передач с пониженной и повышенной передачей позволяет использовать трактора типа МТЗ-82.1 с кормосмесителями объемом до 17,5 м³, имея мощность трактора 90-95 л.с. и выше можно работать на повышенной передаче, сокращая время приготовления кормовой смеси нужно всего 5 минут после заполнения рабочей камеры,
9. Габаритные размеры по высоте - 2.50 и ширине -2.25 м., удобная малая высота загрузки, миксер Пента применяется как на малых коровниках старой постройки с узкими и не высокими воротами , так и на современных комплексах 400 и более голов ;
10. Адаптированная к Российским условиям колесная база с усиленной ступицей и со спаренными с обеих сторон от ЗИЛ- Бычка колесами и дисками,
11. Наличие различных моделей с объёмом рабочей камеры от 15 до 37 м³, в зависимости от потребности хозяйства ;
12. Возможность раздачи на обе стороны последовательно и одновременно;
13. Полная очистка рабочей камеры пола миксера с помощью уникального плавающего лезвия подбора от солей различных минералов и витаминных добавок, это исключает образование чрезвычайно агрессивной среды, приводящей к коррозии и преждевременному износу металлокорпуса миксера ;
14. Позволяет уйти от человеческого фактора посредством централизованной автоматической смазки верхних подшипников планетарного редуктора, сменных катриджей хватает на 6 мес ;
15. Наличие сильных магнитов в зоне выгрузки исключает попадания в корм случайных металлических включений;

16. Нет мертвых зон, у горизонтальных 1 - 2 см под шнеками не зачищается от остатков корма, в следствии чего происходит закисление продукта, которое может попасть в кормушки животным, также ржавщина разъедает дно до дыр за 3 - 4 года,
17. Нет зависания корма как у горизонтальных миксеров с конусовидной формой рабочей камеры,
18. Исключается затирание (переизмельчение), а так же выдавливание соков из кормосмеси как у горизонтальных кормосмесителей,
19. Исключается поломка –заклинивание шнеков при попадании инородных предметов, как у горизонтальных миксеров ;
20. Высокая функциональность при минимуме механизмов - меньше поломок ;
21. Повышенная гарантия 1 год на агрегаты и механизмы и 3 года на корпус, позволяют судить о высоком качестве и надежности , а следовательно в процессе эксплуатации не нужно дополнительных затрат ;
22. Наличие светосигнального оборудования,
23. Наличие весового контроля для оптимизации процессов кормоприготовления посредством трех тензодатчиков в кабину трактора и выносной непосредственно на кормораздатчике,
24. Возможность получения программы кормления на 100 ингредиентов с использованием считывающего, а также загружающего устройства и самостоятельным подбором рационов по группам ;
25. 2-х шнековый миксер «Пента» превосходит три одношнековых по времени и качеству приготовления, а так же равномерности раздачи кормосмеси,
26. Ножи трех видов, каждый из которых выполняет свою функцию **Агрессор**-измельчающий, **Режущий** и **Треугольный** -перемешивающий, срок службы ножей до 2 лет ;
27. Весовой контроль и гидравлика работает при температурах до -45 градусов,.
28. Наличие расходного материала и запчастей на складе Мособлагроснаб г. Климовск
29. Приемлемые цены, индивидуальный подход к заказчику,
30. И наконец эстетичный внешний вид.

Директор ООО «Агромикс»



Л.Н.Макаров